

moeve



# Cogeneración

Lubricantes para la industria.

# **CEPSA** se transforma en **moeve**

Somos una compañía internacional, formada por más de 11.000 empleados, **comprometida con la energía y la movilidad sostenibles**.

Nuestra ambición es ser uno de los motores de la transición energética en Europa y acelerar nuestra descarbonización y la de nuestros clientes.

Contamos con más de 90 años de experiencia. Esto nos ha llevado a ser una de las **empresas líderes del sector energético** en España y a desarrollar nuestras actividades en los 5 continentes.

En 2022, lanzamos nuestra estrategia **Positive Motion** para convertirnos en referentes de la transición energética.

Y desde el 2024, somos Moeve, un paso decisivo que garantiza el suministro energético de hoy, pero centrada en facilitar la energía sostenible del futuro.

Nuestros lubricantes también forman parte de esta transformación. La planta de mezcla y envasado de San Roque funciona íntegramente con electricidad 100% renovable. Un hito que nos impulsa a seguir ofreciendo energía más sostenible, asequible y al alcance de todos.

**En Moeve, operamos de forma integrada en toda la cadena de valor energética, y lo hacemos impulsando un modelo cada vez más sostenible.**

Hacia un nuevo horizonte

## Lubricantes para la industria

En Moeve, ofrecemos una amplia gama de **lubricantes de alta calidad**, especialmente formulados para garantizar el **máximo rendimiento** de los equipos de nuestros clientes y optimizar la eficiencia de los procesos. Todo ello bajo una **imagen diferenciadora**.

Nuestros lubricantes de última generación cumplen con las normativas más recientes y garantizan una lubricación óptima para sistemas hidráulicos, engranajes, compresores, turbinas y cualquier otro componente que requiera aceite o grasa especializada.

Consulta toda la información actualizada sobre nuestros productos en: [moeveglobal.com](http://moeveglobal.com) y [moeve.es](http://moeve.es)



Moeve Troncoil Gas SP 40	
Grado SAE	40
Descripción	Lubricante de nueva generación de contenido medio en cenizas, especialmente desarrollado para la lubricación de los nuevos modelos de motores estacionarios de alta potencia equipados con pistones de acero.
Nivel de calidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rolls Royce Ulstein Bergen B36:45/ B35:40/ C26:33 / K-Gas</li> <li>• INNIO GE Jenbacher TA 1000-1109 Gas A , Serie 2&amp;3 Serie 4 version B&amp;C, Serie 6 version C,E,F&amp;J</li> </ul>

Moeve Troncoil Gas LD 40	
Grado SAE	40
Descripción	Lubricante de bajo contenido en cenizas para motores de gas natural formulado con bases hidrotratadas de muy alta calidad para conseguir una excelente protección contra la nitración-oxidación. Permite un mejor control de los depósitos y períodos de cambio prolongados respecto a las tecnologías tradicionales.
Nivel de calidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• API CF</li> <li>• Rolls Royce Ulstein Bergen BV-G / K-G1,2 y 3 / k-G4</li> <li>• INNIO Jenbacher TA 1000-1109 Series 2, 3, 4 y 6 – Gas A</li> <li>• MWM Deutz</li> </ul>

Moeve Troncoil Gas JGC 40	
Grado SAE	40
Descripción	Lubricante de bajo contenido en cenizas desarrollado para cumplir los últimos requerimientos de los motores a gas para generación de energía. Especialmente recomendado para motorizaciones Jenbacher funcionando con gas natural, tanto para equipos catalizados como para no catalizados.
Nivel de calidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INNIO JENBACHER Type 2&amp;3 - Class A Type 4 &amp; 6 - Class A, B &amp; C</li> <li>• MWM Energy (Deutz)</li> <li>• CATERPILLAR</li> <li>• Rolls Royce BERGEN</li> <li>• MTU</li> <li>• MDE</li> <li>• PERKINS</li> <li>• WARTSILA</li> <li>• WAUKESHA</li> </ul>

Moeve Troncoil Gas 40	
Grado SAE	40
Descripción	Lubricante de bajo contenido en cenizas y alto rendimiento con una tecnología ampliamente probada. Recomendado para motores de gas natural tanto de nueva generación como para aquellos más antiguos con un mayor consumo.

Moeve Troncoil Gas 40 G	
Grado SAE	40
Descripción	Lubricante de contenido medio en cenizas desarrollado para su utilización en motores de biogás o gas de vertedero. Su alto nivel de TBN proporciona una excelente protección del equipo evitando la recesión de los asientos de las válvulas. Su gran poder de neutralización prolonga la vida del lubricante.
Nivel de calidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• API CD</li> <li>• El paquete de aditivos que interviene en su formulación ha sido evaluado satisfactoriamente por los siguientes fabricantes: CATERPILLAR, AJAX, DRESSER-RAND (CLARK), WAUKESHA, JENBACHER, SUPERIOR.</li> </ul>



Moeve Troncoil Biogas Low Ash	
Grado SAE	40
Descripción	Lubricante de bajo contenido en cenizas para motores de última generación, utilizando biogás o gas de vertedero. Su base de alta calidad hidrotratada y su tecnología de aditivos de alta retención, permite una excelente resistencia a la oxidación y una gran capacidad de neutralización de ácidos. Minimiza los indeseables efectos de las detonaciones.
Nivel de calidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>· INNIO Jenbacher TA 1000-1109 Series 2, 3, 4 y 6 – Gases B y C</li> <li>· Caterpillar</li> <li>· MAN</li> <li>· MWM</li> </ul>

Moeve Troncoil 4040 Plus	
Grado SAE	40
TBN	40
Descripción	Lubricante de alta alcalinidad que asegura una magnífica neutralización de ácidos y dispersión de depósitos incluso en motores de bajo consumo de aceite. Está recomendado para motores que operan con fueles con un contenido de azufre de hasta 3.5%.
Nivel de calidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>· MAN Diesel &amp; Turbo</li> <li>· Wärtsilä</li> </ul>

Moeve Troncoil Biogas	
Grado SAE	40
Descripción	Lubricante de alto contenido en cenizas desarrollado para su utilización con gases tipo biogás o gas de vertedero. Gran eficacia en la neutralización de ácidos altamente corrosivos presentes en gases ácidos y máxima protección del equipo. Prolonga la vida del lubricante.

# Fuel

Moeve Troncoil 3040 Plus	
Grado SAE	40
TBN	30
Descripción	Lubricante desarrollado para satisfacer las exigencias más severas. Está recomendado para motores que operan con fueles con un contenido de azufre de hasta un 3%.
Nivel de calidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>· MAN Diesel &amp; Turbo</li> <li>· Wärtsilä</li> </ul>





**Moeve Commercial, S.A.U.**  
Paseo de la Castellana 259 A,  
28046 Madrid, España  
Atención al Cliente/Customer Support:  
+34 91 337 75 55  
[lubricantes@moeveglobal.com](mailto:lubricantes@moeveglobal.com)  
[www.moeve.es](http://www.moeve.es)