

#### **DECLARACION DE PRESTACIONES**

## N° BETÚN ASFÁLTICO 100/150

# 1. Nombre y código de identificación:

Betún para pavimentación BETÚN ASFÁLTICO 100/150 BETÚN 100/150



### 2. Nombre y dirección del fabricante:

MOEVE COMMERCIAL, SAU P° de Castellana, n° 259 A 28046 Madrid (España)

Tel.: 91 337 60 00

https://www.moeve.es/es/utilidades/catalogo/asfaltos/marcado-ce

#### 3. Uso previsto:

Construcción y mantenimiento de carreteras, aeropuertos y otras áreas pavimentadas (clasificación por penetrabilidad)

### 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+

### 5. Organismo notificado:

AENOR 0099

• Tarea realizada: Evaluación de control en fábrica

• Sistema de evaluación: 2+

• Certificados: 0099/CPR/B11/0206 – Fecha de emisión: 30/7/2010

#### 6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Consistencia a temperaturas de servicio intermedias		
Penetración a 25° C (en 1426)	100-150 x 0,1mm	
Consistencia a temperaturas de servicio elevadas		
Punto de reblandecimiento (en 1427)	39-47°C	
Dependencia de la consistencia con la Temperatura		
Índice de penetración (EN 12591-Anexo A)	$-1.5 \le x \le +0.7$	
Durabilidad-Resistencia al endurecimiento a 163º C		
(EN 12607-1)		EN 12591:2009
Cambio de masa (EN 12607-1)	≤0,8%	
Penetración retenida (EN 1426)	≥43%	
Incremento de punto de reblandecimiento (EN 1427)	≤12°C	
Fragilidad a bajas temperaturas de servicio		
Punto de fragilidad FRAASS (EN 12593)	≤-12°C	- -
Solubilidad (EN 12592)	≥99,0%	
Punto de inflamación (EN ISO 2592)	≥230°C	



- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Gerardo Pardo Alvarez-Buylla Dtor. Asfaltos MOEVE COMMERCIAL, SAU Madrid,1 de julio de 2025