

#### **DECLARACION DE PRESTACIONES**

# N° BETÚN ASFÁLTICO 160/220

## 1. Nombre y código de identificación:

Betún para pavimentación BETÚN ASFÁLTICO 160/220 BETÚN 160/220



#### 2. Nombre y dirección del fabricante:

MOEVE COMMERCIAL, SAU P° de Castellana, n° 259 A 28046 Madrid (España)

Tel.: 91 337 60 00

https://www.moeve.es/es/utilidades/catalogo/asfaltos/marcado-ce

## 3. Uso previsto:

Construcción y mantenimiento de carreteras, aeropuertos y otras áreas pavimentadas (clasificación por penetrabilidad)

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+

#### 5. Organismo notificado:

- AENOR 0099
- Tarea realizada: Evaluación de control en fábrica
- Certificados: 0099/CPR/B11/0199 Fecha de emisión: 30/7/2010

0099/CPR/B11/0202 – Fecha de emisión: 30/7/2010 0099/CPR/B11/0206 – Fecha de emisión: 30/7/2010 0099/CPR/B11/0208 – Fecha de emisión: 30/7/2010 0099/CPR/B11/0209 – Fecha de emisión: 30/7/2010

#### 6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Consistencia a temperaturas de servicio intermedias		
Penetración a 25° C (en 1426)	160-220 x 0,1mm	
Consistencia a temperaturas de servicio elevadas		
Punto de reblandecimiento (en 1427)	35-43°C	
Dependencia de la consistencia con la Temperatura		
Índice de penetración (EN 12591-Anexo A)	$-1.5 \le x \le +0.7$	
Durabilidad-Resistencia al endurecimiento a 163º C		
(EN 12607-1)		EN 12591:2009
Cambio de masa (EN 12607-1)	≤1,0%	
Penetración retenida (EN 1426)	≥37%	
Incremento de punto de reblandecimiento (EN 1427)	≤12°C	
Fragilidad a bajas temperaturas de servicio		
Punto de fragilidad FRAASS (EN 12593)	≤-15°C	
Solubilidad (EN 12592)	≥99,0%	
Punto de inflamación (EN ISO 2592)	≥220°C	

Página 1 de 2



Dependencia de la consistencia con la temperatura	
Viscosidad dinámica a 60°C	PND
Fragilidad a bajas temperaturas de servicio	
Punto de rotura Fraass	≤-15°C

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Gerardo Pardo Alvarez-Buylla Director de Asfaltos MOEVE COMMERCIAL, SAU Madrid, 1 de julio de 2025