

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº C60B5 REC

**1. Nombre y código de identificación:**

Emulsión bituminosa catiónica  
RECIEMUL 90  
C60B5 REC



**2. Nombre y dirección del fabricante:**

MOEVE COMMERCIAL, SAU  
Pº de la Castellana, nº 259 A  
28046 Madrid (España)  
Tel.: 91 337 60 00  
<https://www.moeve.es/es/utilidades/catalogo/asfaltos/marcado-ce>

**3. Uso previsto:**

Reciclados templados con emulsión

**4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+**

**5. Organismo notificado:**

- AENOR 0099
- Tarea realizada: Evaluación de control en fábrica
- Certificados: 0099/CPR/B11/0210 – Fecha de emisión: 30/7/2010  
0099/CPR/B11/0212 – Fecha de emisión: 30/7/2010  
0099/CPR/B11/0216 – Fecha de emisión: 30/7/2010

**6. Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
<b>Emulsión</b>		EN 13808:2013
Tiempo de fluencia (2mm a 40°C) (EN 12846-1)	Clase 3	
Efecto del agua en la adhesión del ligante (adhesividad) (EN 13614)	Clase 3	
Índice de rotura (EN 13075-1)	Clase 5	
<b>Ligante recuperado (EN 13074-1)</b>		
<b>Consistencia a temperaturas de servicio intermedias</b>		
Penetración a 25°C (EN 1426)	Clase 5	
<b>Consistencia a temperaturas de servicio elevadas</b>		
Punto de reblandecimiento (EN 1427)	Clase 8	
<b>Ligante estabilizado (Etapa 1 Durabilidad) (EN 13074-2)</b>		
<b>Consistencia a temperaturas de servicio intermedias</b>		
Penetración a 25°C (EN 1426)	Clase 4	
<b>Consistencia a temperaturas de servicio elevadas</b>		
Punto de reblandecimiento (EN 1427)	Clase 6	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Gerardo Pardo Alvarez-Buylla  
Director de Asfaltos  
MOEVE COMMERCIAL, SAU



Madrid, 1 de julio de 2025