

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº **C60B5 REC**

1. Nombre y código de identificación:

Emulsión bituminosa catiónica
RECIEMUL C
C60B5 REC



0099

2. Nombre y dirección del fabricante:

MOEVE COMMERCIAL, SAU
Pº de la Castellana, nº 259 A
28046 Madrid (España)
Tel.: 91 337 60 00
<https://www.cepsa.es/es/utilidades/catalogo/asfaltos>

3. Uso previsto:

Reciclados en frío con emulsión

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+

5. Organismo notificado:

- AENOR 0099
- Tarea realizada: Evaluación de control en fábrica
- Sistema de evaluación: 2+
- Certificados: 0099/CPR/B11/0216 – Fecha de emisión: 30/7/2010

6. Prestaciones declaradas:

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|---|--------------|---------------------------------------|
| Emulsión | | EN 13808:2013 |
| Tiempo de fluencia (2mm a 40°C) (EN 12846-1) | Clase 4 | |
| Efecto del agua en la adhesión del ligante (adhesividad) (EN 13614) | Clase 3 | |
| Índice de rotura (EN 13075-1) | Clase 5 | |
| Ligante recuperado (EN 13074-1) | | |
| Consistencia a temperaturas de servicio intermedias | | |
| Penetración a 25°C (EN 1426) | Clase 5 | |
| Consistencia a temperaturas de servicio elevadas | | |
| Punto de reblandecimiento (EN 1427) | Clase 8 | |
| Ligante estabilizado (Etapa 1 Durabilidad) (EN 13074-2) | | |
| Consistencia a temperaturas de servicio intermedias | | |
| Penetración a 25°C (EN 1426) | Clase 4 | |
| Consistencia a temperaturas de servicio elevadas | | |
| Punto de reblandecimiento (EN 1427) | Clase 7 | |

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Gerardo Pardo Alvarez-Buylla
Dtor. General de Asfaltos
MOEVE COMMERCIAL, SAU

Madrid, 1 de julio de 2025

