

Lubricantes para marina.

## Ciconia 30



Producto desarrollado para la lubricación del cárter de los motores marinos diésel 2T lentos.

### › Utilización

- Ciconia 30 está formulado con aceites bases altamente refinados y presenta unas buenas propiedades anticorrosión y anti-espuma. Entre sus características conviene resaltar su ligera alcalinidad, lo que facilita la neutralización de los productos de combustión ácidos que pueden entrar en la cavidad del cárter del motor.
- Posee una alta detergencia y una excelente estabilidad a la oxidación lo que asegura la limpieza del motor.

### › Prestaciones

- Excelente protección frente al desgaste.
- Excelentes propiedades detergentes/dispersantes asegurando la limpieza del cárter.
- Protege todas las piezas del motor frente a la corrosión.
- Previene la formación de espumas.
- Posee unas características óptimas para facilitar su limpieza en las purificadoras de aceite.

### › Niveles de calidad

- MAN Energy Solutions Cat. I
- WIN GD

### › Propiedades físico-químicas

Parámetro	Unidades	Método	Ciconia 30
<b>Grado SAE</b>	-	-	<b>30</b>
Densidad 15°C	kg/l	D-4052	0,894
P. Inflamación V/A	°C	D-92	>220
P. Congelación	°C	D-97	-6
Viscosidad a 40 °C	cSt	D-445	110
Viscosidad a 100 °C	cSt	D-445	12,00
Índice de Viscosidad	-	D-2270	95
Número de Base, (min)	mg KOH/g	D-2896	5

### › Seguridad, higiene y medio ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.