

Lubricantes para marina.

Mistral



Fluido hidráulico con capacidad antidesgaste especialmente desarrollado para su uso en entornos marinos.

› Utilización

- Moeve Mistral está especialmente recomendado para sistemas hidráulicos instalados en los buques y entornos marinos. Especialmente desarrollado para sistemas hidrostáticos de alta presión equipados con bombas última generación que requieran un fluido hidráulico antidesgaste.

› Prestaciones

- Muy elevada resistencia a entornos marinos.
- Elevada demulsibilidad.
- Excelente resistencia a la formación de espuma y buena cesión del aire ocluido.
- Protege el circuito gracias a su capacidad antidesgaste.
- Muy alta resistencia a la formación de lodos y depósitos.
- Alta protección ante corrosión y herrumbre.
- Gran resistencia a la oxidación.
- Elevada filtrabilidad.

› Niveles de calidad

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|
| • DIN 51524 Part 2 HLP | • ISO 6743-4 HM | • PARKER DENISON HF-0, HF-1, HF-2 |
| • AFNOR NF-E 48-603 HM | • Filterability AFNOR (Dry&Wet) | • FIVES CINCINNATI P-68 (ISO 32), P-69 (ISO 68), P-70 (ISO 46) |
| • EATON Brochure 03-401-2012 | • BOSCH-REXROTH 90220 | |
| • ENGEL (ISO 46) | | |

› Propiedades físico-químicas

Parámetro	Unidades	Método	Mistral		
Grado ISO	-	-	32	46	68
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D-445	32	46	68
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D-445	5,5	6,8	8,7
Índice de viscosidad	-	ASTM D-2270	109	102	100
Densidad 15 °C	kg/l	ASTM D-4052	0,873	0,879	0,885
P. Inflamación V/A	°C	ASTM D-92	230	234	250
P. Congelación	°C	ASTM D-97	-24	-24	-21

› Seguridad, higiene y medio ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.
Moeve Commercial S.A.U. • Paseo de la Castellana, 259A • 28046 Madrid • moeve.es

Rev.00, mes: enero, año: 2026