



Gasóleo A de Moeve

El **Gasóleo A** es un producto desarrollado para obtener un buen rendimiento de los motores diésel con las menores emisiones posibles.

El **Gasóleo A** es un carburante compatible con todos los gasóleos, motores y marcas de vehículos.

Su bajo contenido en azufre, acorde con las máximas exigencias medioambientales europeas, permiten que el **Gasóleo A** sea un carburante que contribuye a la reducción de emisiones.

Propiedades

- Buenas cualidades a baja temperatura
- Facilidad de arranque en frío
- Confort en la conducción

Nivel de calidad

- Cumple con las especificaciones definidas por el Real Decreto 1088/2010 de 3 de septiembre de 2010
- Es conforme a la Directiva 2009/30/CE de 23 de Abril de 2009
- Cumple con la norma europea CEN EN 590

Seguridad e higiene

Existe ficha de datos de seguridad a disposición de las personas interesadas.

Especificación de producto gasóleo A de Moeve

Características	Unidades de medida	Norma de ensayo	Min.	Máx.
Densidad a 15°C	kg/m³	UNE EN ISO 12185	820	845
Color		ASTM D 1500	-----	2
Azufre	mg/kg	UNE EN ISO 20846	-----	10
Número de cetano		UNE EN ISO 5165	51,0	-----
Índice de cetano		UNE EN ISO 4264	46,0	-----
Destilación 65% recogido 85% recogido 95% recogido	°C	UNE EN ISO 3405	250 ----- -----	----- 350 360
Viscosidad cinemática a 40°C	mm²/s	UNE EN ISO 3104	2,0	4,5
Punto de inflamación	°C	UNE EN ISO 2719	Superior a 55	
Punto de obstrucción del filtro en frío Invierno (1 octubre-31 marzo) Verano (1 abril-30 septiembre)	°C	UNE EN 116	----- -----	-10 0
Residuo Carbonoso (sobre 10% v/v final destilación)	%m/m	UNE EN ISO 10370	-----	0,3
Contenido en agua	mg/kg	UNE EN ISO 12937	-----	200
Contaminación total (partículas sólidas)	mg/kg	UNE EN ISO 12662	-----	24
Contenido en cenizas	%m/m	UNE EN ISO 6245	-----	0,01
Corrosión lámina de cobre (3h a 50°C)	escala	UNE EN ISO 2160	-----	Clase 1
Estabilidad a la oxidación	g/m³ horas	UNE EN ISO 12205 UNE EN 15751	----- 20	25 -----
Lubricidad, diámetro de huella corregido (wsd 1,4) a 60°C	micras	UNE EN ISO 12156-1	-----	460
Hidrocarburos policíclicos aromáticos	%m/m	UNE EN ISO 12916	-----	8
Contenido en FAME	%v/v	UNE EN ISO 14078	-----	7
Transparencia y brillo		ASTM D 4176	Cumple	
Aditivos y agentes trazadores	Regulados por la Orden PRE/1724/2002 de 5 de julio, modificada por la Orden PRE/3493/2004 de 22 de octubre.			

