



Gasóleo B AGRO MAX con tecnología NextGen®

El **Gasóleo B AGRO MAX de Moeve** es un carburante premium con una formulación exclusiva, desarrollada bajo nuestra **Tecnología NextGen®**. Un sello que identifica los combustibles con aditivos Moeve, distinguiéndolos por su calidad, innovación y rendimiento.

Gasóleo B AGRO MAX no solo evita la formación de depósitos en los inyectores, sino que también elimina los ya existentes. Así, garantiza una limpieza total del sistema de alimentación y permite mantener las prestaciones del motor durante toda su vida útil.

En pocas palabras, **Gasóleo B AGRO MAX** se posiciona como un combustible de nueva generación que aporta fiabilidad, rendimiento y una auténtica protección para el motor, tanto a nuestros fabricantes como a quienes trabajan cada día con maquinaria agrícola e industrial de tecnología avanzada.

Beneficios

- › Alarga la vida del motor manteniendo y restableciendo la limpieza de las partes sensibles del motor como son los inyectores.
- › Aporta una mejor estabilidad que reduce la tendencia del combustible a oxidarse.
- › Reduce, por tanto, costes de mantenimiento y se prolonga la vida útil del vehículo.
- › Protege los elementos metálicos por donde pasa el carburante, desde el depósito del vehículo hasta la cámara de combustión.
- › Frente a una entrada accidental de agua, se favorece la separación entre el agua y el gasóleo. Se impide, por tanto, la entrada de agua en el sistema de alimentación del motor, protegiéndolo en todo momento.
- › Suministro más rápido y sin salpicaduras: reduce la formación de espuma durante el suministro.
- › Mejora del número de cetano, produciendo un mejor arranque en frío, reduciendo el ruido del motor y aumentando el confort durante la conducción.

Utilización

El uso de **Gasóleo B AGRO MAX** está sujeto a las limitaciones establecidas en el artículo 54 de la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales y al Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la obligación de reducir la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía suministrados para el transporte.

Nivel de calidad

- › Cumple con las especificaciones definidas por el Real Decreto 1088/2010 de 3 de septiembre.
- › Es conforme a la Directiva 2009/30/ de 23 de abril de 2009.

Seguridad e higiene

Existe Ficha de Datos de Seguridad a disposición de las personas interesadas.

Especificación de producto **gasóleo B AGRO MAX**

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES DE MEDIDA	NORMA DE ENSAYO	MÍN.	MÁX.
Densidad a 15 °C	kg/m ³	UNE EN ISO 12185	820	880
Color		ASTM D 1500	Rojo	
Azufre	mg/kg	ASTM 4294	-----	10(hasta 20mg/kg en entregas finales)
Índice de Cetano		UNE EN ISO 4264	46	-----
Número de Cetano		EN ISO 5165	49	-----
Destilación	°C	UNE EN ISO 3405		
65% recogido			250	-----
85% recogido			-----	350
95% recogido			-----	370
Viscosidad cinemática a 40°C	mm ² /s	UNE EN ISO 3104	2	4,5
Punto de inflamación	°C	UNE EN ISO 22719	Superior a 60	
Punto de obstrucción del filtro en frío	°C	UNE EN 116		
Invierno (1 octubre-31 marzo)			-----	-10
Verano (1 abril-30 septiembre)			-----	0
Residuo Carbonoso (sobre 10% v/v final destilación)	% m/m	UNE EN ISO 10370	-----	0,3
Agua	mg/kg	UNE EN ISO 12937	-----	200
Contaminación total (partículas sólidas)	mg/kg	UNE EN ISO 12662	-----	24
Contenido en cenizas	% m/m	UNE EN ISO 6245	-----	0,01
Corrosión lámina de cobre (3h a 50°C)	Escala	UNE EN ISO 2160	-----	Clase 1
Transparencia y brillo		ASTM D 4176	Cumple	
Lubricidad, diámetro de huella corregido (wsd 1,4) a 60°C	micras	UNE EN ISO 12156-1	-----	460
Estabilidad a la oxidación	g/m ³	UNE EN ISO 12205		25
Aditivos y agentes trazadores (1)	Regulados por la Orden PRE/1724/2002 de 5 de julio, modificada por la Orden PRE/3493/2004 de 22 de octubre			