



Gasóleo calefacción

En Moeve queremos ofrecerte un **combustible que responda a todas tus necesidades**, por eso hemos desarrollado el **gasóleo calefacción**. Un producto diseñado para ofrecer calidad, seguridad y rendimiento, convirtiéndolo en una solución fiable y eficiente para tu instalación.



Beneficios para tu caldera

- Mejora el funcionamiento de la caldera
- Se reducen los gastos en revisiones y mantenimiento
- Combustible más seguro por su alto punto de inflamación (superior a 60°C)
- Más estable frente a la oxidación
- Buen comportamiento en frío

Nivel de calidad

- Cumple con las especificaciones definidas por el Real Decreto 1088/2010 de 3 de septiembre de 2010
- Es conforme a la Directiva (UE) 2016/802 de 11 de mayo de 2016

Seguridad e higiene

Existe ficha de datos de seguridad a disposición de las personas interesadas.

Especificación de producto gasóleo calefacción

Características	Unidades de medida	Norma de ensayo	Mín.	Máx.
Densidad a 15°C	kg/m³	UNE EN ISO 12185	-----	900
Color		ASTM D 1500	Azul	
Azufre	%m/m	UNE EN ISO 8754	-----	0,1
Destilación 65% recogido 80% recogido 95% recogido	°C	UNE EN ISO 3405	250 ----- -----	----- 390 Anotar
Viscosidad cinemática a 40° C	mm²/s	UNE EN ISO 3104	-----	7,0
Punto de inflamación	°C	UNE EN ISO 2719	Superior a 60	
Punto de obstrucción del filtro en frío	°C	UNE EN 116	-----	-6
Punto de enturbiamiento	°C	UNE EN 23015	-----	4
Residuo Carboso (sobre 10% v/v final destilación)	%m/m	UNE EN ISO 10370	-----	0,35
Agua y sedimentos	%v/v	UNE 51083	-----	0,1
Corrosión lámina de cobre (3h a 50°C)	escala	UNE EN ISO 2160	-----	Clase 2
Aditivos y agentes trazadores	Regulados por la Orden PRE/1724/2002 de 5 de julio, modificada por la Orden PRE/3493/2004 de 22 de octubre.			