



Gasóleo calefacción MAX

El **gasóleo calefacción MAX** es un combustible con una formulación de última generación que prolonga la vida útil de tu caldera y mejora las prestaciones de la misma.

El uso continuado del **gasóleo calefacción MAX**, reduce el consumo de gasóleo y prolonga la vida útil de tu caldera, minimizando los costes de mantenimiento.

En definitiva, es la forma más eficaz de cuidar tu caldera y mantenerla en buen estado más tiempo.

Beneficios para su caldera

- **Seguridad.** A diferencia de los combustibles gaseosos, el gasóleo calefacción MAX de Moeve es un combustible seguro, ya que su punto de inflamación se sitúa por encima de los 60 °C
- **Protección.** Cada vez que utilices el gasóleo calefacción MAX de Moeve estarás protegiendo de la corrosión todos los elementos metálicos por donde pasa el combustible y manteniendo durante más tiempo las prestaciones iniciales del quemador y de la caldera
- **Cuidado medioambiental.** En Moeve estamos contribuyendo a la reducción de emisiones, resultado de la mejora de la combustión
- **Estabilidad.** El gasóleo calefacción MAX de Moeve aporta una mejor estabilidad que reduce la tendencia del combustible a oxidarse y prolonga la vida útil durante el almacenamiento
- **Neutraliza el olor.** El gasóleo calefacción MAX de Moeve neutraliza el olor característico del gasóleo

Nivel de calidad

- Cumple con las especificaciones definidas por el Real Decreto 1088/2010 de 3 de septiembre de 2010
- Es conforme a la Directiva (UE) 2016/802 de 11 de mayo de 2016

Seguridad e higiene

Existe ficha de datos de seguridad a disposición de las personas interesadas.

Especificación de producto del gasóleo calefacción MAX

Características	Unidades de medida	Norma de ensayo	Mín.	Máx.
Densidad a 15°C	kg/m ³	UNE EN ISO 12185	-----	900
Color		ASTM D 1500	Azul	
Azufre	%m/m	UNE EN ISO 8754	-----	0,1
Destilación 65% recogido 80% recogido 95% recogido	°C	UNE EN ISO 3405	250 ----- -----	----- 390 ANOTAR
Viscosidad cinemática a 40°C	mm ² /s	UNE EN ISO 3104	-----	7,0
Punto de inflamación	°C	UNE EN ISO 2719	Superior a 60	
Punto de obstrucción del filtro en frío	°C	UNE EN 116	-----	-6
Punto de enturbiamiento	°C	UNE EN 23015	-----	4
Residuo Carboso (sobre 10% v/v final destilación)	%m/m	UNE EN ISO 10370	-----	0,35
Agua y sedimentos	%v/v	UNE 51083	-----	0,1
Corrosión lámina de cobre (3h a 50°C)	escala	UNE EN ISO 2160	-----	Clase 2
Aditivos y agentes trazadores	Regulados por la Orden PRE/1724/2002 de 5 de julio, modificada por la Orden PRE/3493/2004 de 22 de octubre.			

