

Lubricantes para automoción. Transmisiones automáticas.

ATF 3000 S



Información clave

- Lubricante 100% sintético de alta calidad para transmisiones automáticas que operan en condiciones severas.
- Adecuado asimismo para su uso en servotransmisiones y sistemas hidráulicos industriales que requieran un fluido de altas prestaciones.
- Especialmente indicado para el ámbito profesional del transporte, permitiendo alargar los intervalos entre cambios incluso bajo condiciones de utilización muy exigentes.

> Especificaciones de fabricantes

- | | | |
|-------------------|---|---------------------|
| • GM Dexron III H | • DTFR 13C170 (MB 236.9) | • Ford Mercon V |
| • Allison TES-295 | • ZF TE-ML 03D/04D/14B/17C/20B/25B (ZF000386) | • Voith H55.6336.xx |
| • Allison C-4 | • MAN 339 Type V2/Z2/Z11/L1 | • Volvo 97341 |

> Utilización

- Indicado para su uso en el ámbito profesional de transportes.
- Se recomienda su uso en transmisiones que operan en condiciones severas.
- Adecuado en todas las transmisiones y servotransmisiones donde se recomienda un aceite sintético ATF.
- Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales donde se requiera un aceite hidráulico o de transmisión de calidad superior.
- Miscible y compatible con los productos ATF convencionales.
- Apto para su uso cuando se requiera de un aceite tipo ZF TE ML 14C acortando los períodos de cambio del aceite.

> Prestaciones

- Excepcional limpieza del sistema de transmisión.
- Significativo descenso del desgaste, alargando la vida del equipo.
- Sus propiedades de fricción facilitan un funcionamiento suave del cambio, además estas propiedades permanecen largo tiempo en el aceite.
- Excelente comportamiento a altas temperaturas.
- Rápida circulación y sobresaliente lubricación a muy bajas temperaturas.
- Elevado control en la formación de espuma.

> Propiedades físico-químicas

Característica	Unidades	Método	ATF 3000 S
Color	-	Visual	Rojo
Densidad a 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,848
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	7,2
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	34,3
Índice de Viscosidad	-	ASTM D 2270	183
Viscosidad Brookfield a -40°C	cP	ASTM D 2983	<20.000
Punto de Congelación	°C	ASTM D 5950	-45
Punto de Inflamabilidad	°C	ASTM D 92	204

> Seguridad, higiene y medio ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.