

Lubricantes para automoción. Transmisiones automáticas.

ATF CVT



Información clave

- Lubricante 100 % sintético de alta calidad, desarrollado para transmisiones CVT (Continuously Variable Transmission), cumpliendo los requisitos de esta tecnología.
- Proporciona una óptima protección frente al desgaste causado por la fricción metal-metal entre la cinta y la polea.



Recomendaciones de fabricantes

- BMW
- Mercedes Benz
- Subaru
- Chery
- Mitsubishi
- Suzuki
- Ford
- Nissan
- Toyota
- Honda
- SAIC
- VW/Audi
- Hyundai/Kia

*La ficha técnica incorpora, en su sección final, el listado completo de especificaciones de modelos y aplicaciones para las que el producto este recomendado.

Utilización

- Formulado para cumplir los requerimientos de las transmisiones tipo CVT. Consulte la tabla ubicada al final de esta ficha técnica para conocer los niveles de cumplimiento y las recomendaciones de aplicación. Para cualquier información adicional, contacte con nuestro departamento de asistencia técnica.
- Desarrollado para vehículos híbridos (enchufables y no enchufables) y convencionales con sistemas de cadena o correa.

Prestaciones

- Viscosidad óptima para este tipo de transmisiones, garantizando una excepcional limpieza y protección del sistema de transmisión.
- Protección al desgaste producido por las fricciones que tienen lugar dentro de la transmisión.

Propiedades físico-químicas

Característica	Unidades	Método	ATF CVT
Color	-	Visual	Rojo
Densidad a 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,850
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	7,19
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	35
Índice de Viscosidad	-	ASTM D 2270	175
Viscosidad Brookfield a -40°C	cP	ASTM D 2983	11630
Punto de Congelación	°C	ASTM D 5950	-51
Punto de Inflamabilidad	°C	ASTM D 92	200

Recomendaciones adicionales de fabricantes

OEM/ATF	Aplicación
BMW	Mini CVT EZL 799/799A Fluid • Mini P/N 83 22 0 136 376 • Mini P/N 83 22 0 429 154 • Mini P/N 83 22 2 344 207
Chery	CVTF • CVTF WCF-1
Daihatsu	Ammix CVTF DFC • Ammix CVTF DFE • Ammix CVTF DTC
FCA	CVTF+4, P/N 05191184AA • NS-2
Fiat	CVTF NG • Spec 9.55550-AG4
Ford	Merc C • Motorcraft CVTF • P/N WSD-M2C199-A • P/N XT-7-QCFT • S-CVT • Spec. WSS-M2C928-A, CFT23 • Spec. WSS-M2C933-A, CFT30
Geely	CVTF
GM	AC Delco CVT Fluid • CVTF iGreen 2 • Dex HP CVTF • Dex-CVT Fluid • P/N 19260800 • P/N 19299096 • P/N 19355873 • P/N 1940713 • Saturn P/N 22688912
Honda	CVT Fluid • CVT-1 • HCF-2 • HMMF • P/N 08200-9006 • P/N 08200-HCF2 • P/N 08260-99904 • Z-1 [for CVT applications]
Hyundai/Kia	CVTF SP-CVT1 Transmission Oil • CVTF-J1 • P/N HY0450000A61 • SP-III [for CVTs]
Lexus	CVT Fluid Type FE
Mazda	CVTF 3320
Mercedes Benz	Sheet 236.20 CVT
MG Rover	EM-CVTF
Mitsubishi	CVTF- ECO J4, P/N MZ320262 • CVTF-J1 • CVTF-J4, P/N MZ320185 • CVTF-J4+, P/N MZ102652 • SP-III [for CVTs]
Nissan	NS-1 • NS-2 • NS-2V • NS-3
Perodua	D-CVT
Punch	CVTF EX-1 • CVTF EZL 799A • CVTF PN-3H • CVT-PPPT
Renault	Elfmatic CVT • Matic CVT FK/CK/DK
Rongda	CVTF SL2100
SAIC	CVTF SL2100
Shanghai GM Wuling	CVTF SL2100
Stellantis PSA	PSA Standard 9735EF
Subaru	CVT ATF C-30 • CVTF for Lineartronic • CVTF-II for Lineartronic II • ECVTF • High Torque CVT • iCVTF • iCVTF FG • P/N K0414Y0710 • P/N K0415YA090 • P/N K0421Y0700 • P/N K0425Y0710 • P/N K0425Y0711 • P/N SOA427V1600 • P/N SOA427V1610 • P/N SOA427V1650 • P/N SOA427V1660 • P/N SOA748V0200 • P/N SOA868V9245
Suzuki	CVTF 4401 • P/N 99000-22B62-045 • Su-CVT fluid • Suzuki CVT Fluid Green 1 • Suzuki CVT Fluid Green 2 • VTF 3320, TC
Toyota	CVT Fluid TC • CVT Fluid Type FE
VW/Audi	G 052 180 (-A2) • G 052 516 A2
WLY	CVTF WCF-1
ZF	CVT V1

Seguridad, higiene y medio ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.