

Lubricantes para automoción. Transmisiones automáticas.

ATF DCT



Información clave

- Lubricante 100% sintético de alta calidad desarrollado para transmisiones DCT (Double Clutch Transmission) húmedas y secas empleadas en vehículos híbridos y de combustión tradicional.
- Su avanzada tecnología de aditivación asegura una elevada protección contra el desgaste y la fricción, minimizando el fenómeno de vibraciones (judder) y favoreciendo la durabilidad del sistema de transmisión.



> Recomendaciones de fabricantes

- BMW
- Ford
- Mitsubishi
- Porsche
- Renault
- Stellantis
- Volvo
- VW

*La ficha técnica incorpora, en su sección final, el listado completo de especificaciones de modelos y aplicaciones para las que el producto este recomendado.

> Utilización

- Especialmente desarrollado para transmisiones DCT húmedas y secas; no apto para transmisiones automáticas convencionales ni CVT (Continuously Variable Transmission).

> Prestaciones

- Óptima protección de la transmisión en todo el rango de temperaturas.
- Excepcional limpieza del sistema de transmisión.
- Protección de la transmisión frente al desgaste y la corrosión del cobre.
- Contribuye al ahorro de combustible mediante la reducción de la fricción interna y la mejora de la eficiencia de la transmisión.

> Propiedades físico-químicas

Característica	Unidades	Método	ATF DCT
Color	-	Visual	Rojo
Densidad a 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,845
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	6,8
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	33,7
Índice de Viscosidad	-	ASTM D 2270	166
Viscosidad Brookfield a -40°C	cP	ASTM D 2983	7860
Punto de Congelación	°C	ASTM D 5950	-51
Punto de Inflamabilidad	°C	ASTM D 92	190

> Recomendaciones adicionales de fabricantes

OEM/ATF	Aplicación
BMW	Drivelogic 7-speed (Getrag)/DCTF-1 • DCTF-1+ • DCTF-2 • 6-speed DCT • 83 22 2 167 666/MTF LT-5
Borg Warner	-
Bugatti	Veyron
BYD	DCTs, Q/BYD-A1909.0058-2013
Changan	DCTF
Chery	-
Eaton	PS-278
Faw Group	FAW 7DCT220F
Ferrari	7-speed (Getrag)/TF DCT-3
Ford	Powershift 6-speed (GFT) / WSS-M2C936A • WSS-M2C200-D2/ XT-11-QDC • WSS-M2C218-A1, Ford F-DC, part # KU7J M2C218AA
Geely	7 speed • Lynk & Co. 01
Great Wall (GWM)	DCT
GSMC	7WF35
Hyundai/Kia	04300-2N100 • 04300-2N110 WDHO-1
JAC	DTF630
JF Powertronic	DCT350
Magna/Getrag	DCT
Mitsubishi	TC-SST 6-speed (GFT) / MZ320065 DiaQueen SSTF-1
Porsche	000-043-306-34 • 00004320729 • 999.917.080.01 • 999.917.080.00
Punch	DT2
Renault	EDC 6-speed (Getrag) • EDC-7 • DC4 (BOT 450) • DW5 • DW6
SAIC	SHDT 360 • SHDT 280
Smart	Twinamic
Stellantis	1693483780 • 68044345 EA & GA • Powershift 6 speed (Getrag) • 9.55550-MZ6 • 9.55550-HE2 & HE3 • DCS 6-speed (GFT)/9734.S2
Tsingshan	DCT170 • DF515 • DF727C
Volvo	Volvo Dual Clutch Oil D1 • Dual Clutch Oil D2 Powershift 6-speed (GFT)/1161838/1161839
VW/Audi	G 052 182 • G 052 536 • G 055 536 • G 052 512/G 055 512 • 6-speed • TL 52529/DSG7=S-Tronic 7 • G 055 529 • TL 521 82/G 052 182 • Golf GTE DQ400E
ZF	DCTs

> Seguridad, higiene y medio ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.