

Lubricantes para automoción. Transmisiones Off-Road.

Auriga TA 40



Información clave

- Lubricante formulado con bases altamente refinadas, y aditivos que le confieren excelentes propiedades en su aplicación específica.

> Estándares de calidad

- SAE 10 W
- API CF, SF

> Especificaciones de fabricantes

- Caterpillar TO-2
- Allison C-3

> Utilización

- El aceite Auriga TA 40 está especialmente formulado para su utilización en convertidores de par y transmisiones hidráulicas que requieran un fluido de esta naturaleza.

> Prestaciones

- Elevado nivel de protección contra la fricción.
- Elevada resistencia a la oxidación.
- Excelente compatibilidad con juntas y retenes.
- Larga duración en servicio.
- Excelente protección de todos los órganos de los convertidores de par.

> Propiedades físico-químicas

Característica	Unidades	Método	Auriga TA 40
Gado SAE	-	-	10W
Densidad a 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,881
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	6,3
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	40,3
Índice de Viscosidad	-	ASTM D 2270	104
Punto de Congelación	°C	ASTM D 5950	-30
Punto de Inflamabilidad	°C	ASTM D 92	258

> Seguridad, higiene y medio ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.