

Lubricantes para automoción. Transmisiones Off-Road.

Auriga TO-4



Información clave

- Lubricante formulado para cumplir los requerimientos de la especificación de Caterpillar TO-4.

> Estándares de calidad

- API GL-4 (SAE 30 y 50)

> Especificaciones de fabricantes

- Caterpillar TO-4
- Allison C-4
- Komatsu KES 07.868.1

> Utilización

- Lubricante especialmente recomendado en transmisiones, convertidores de par, cajas de transferencia y mandos finales.

> Prestaciones

- Excelentes propiedades antidesgaste y de extrema presión, con alta capacidad de carga.
- Elevada resistencia a la oxidación, las altas temperaturas y la formación de espuma.
- Protección eficaz contra la corrosión, la herrumbre y el ataque químico a las superficies metálicas.
- Lubricación óptima en cualquier régimen de trabajo y compatibilidad con juntas y materiales de sellado.

> Propiedades físico-químicas

Característica	Unidades	Método	Auriga TO-4		
Grado SAE	-	-	10W	30	50
Densidad a 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,884	0,899	0,906
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	6,1	11,0	16,9
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	38,2	95	182
Índice de Viscosidad	-	ASTM D 2270	109	101	99
Punto de Congelación	°C	ASTM D 5950	-36	-24	-21
Punto de Inflamabilidad	°C	ASTM D 92	233	250	260
Corrosión Cobre	-	ASTM D 130	1a	1a	1a

> Seguridad, higiene y medio ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.