

Lubricantes para automoción. Transmisiones Off-Road.

Auriga UTTO 55 10W-30



Información clave

- Lubricante multigrado universal para transmisiones de tractores (UTTO) de última tecnología, cumple con los requerimientos de los equipos agrícolas más modernos y es apto para su utilización en frenos húmedos, sistemas hidráulicos, embragues y convertidores de par.

> Estándares de calidad

- API GL-4
- ISO L-C/H

> Especificaciones de fabricantes

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| • JDM J20C/D | • ZF TE-ML 03E/05F/17E/21F (ZF001200) | • Kubota UDT |
| • Caterpillar TO-2 | • CNH MAT 3525/3540 | • FNHA-2D-201.00 (ex FORD M2C 134D) |
| • Allison C-4 | • New Holland/FNHA-2C-201.00 | • Ford M2C 86B,86C |
| • Volvo 97303 (WB101) | • MF CMS M1135/M1141/M1143/M1145 | • Case MS 1204,1206,1207,1209 |

> Utilización

- Indicado para transmisiones, diferenciales y sistemas hidráulicos sometidos a altas cargas y condiciones severas de trabajo.
- Recomendado para equipos que requieran una elevada protección contra el desgaste, la corrosión, la herrumbre y la formación de espuma, garantizando además un buen rendimiento a bajas temperaturas y compatibilidad con materiales de sellado.

> Prestaciones

- Disminuye la formación de lodos, lacas y barnices.
- Elevada capacidad para soportar cargas.
- Perfecta lubricación en todos los regímenes de trabajo.
- Circulación inmediata de aceite en el momento del arranque.
- Se eliminan las vibraciones y chirridos en los frenos sumergidos en baño de aceite.
- Protege del ataque químico a las superficies metálicas.
- Evita el deterioro de juntas.

> Propiedades físico-químicas

Característica	Unidades	Método	Auriga UTTO 55 10W-30
Grado SAE	-	-	10W-30
Densidad a 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,885
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	9,4
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	54,4
Índice de Viscosidad	-	ASTM D 2270	156
Punto de Congelación	°C	ASTM D 5950	-33
Punto de Inflamabilidad	°C	ASTM D 92	210

> Seguridad, higiene y medio ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.