

Lubricantes para automoción. Transmisiones Off-Road.

Auriga UTTO 85



Información clave

- Lubricante multifuncional tipo UTTO especialmente desarrollado para los ejes de maquinaria de movimiento en tierra y equipos pesado fuera de carretera con freno sumergidos en baño de aceite.

> Estándares de calidad

- API GL-4

> Especificaciones de fabricantes

- FORD M2C86-B
- MF CMS 1135

> Utilización

- Recomendada para sistemas que requieran una elevada protección frente al desgaste, la corrosión y la herrumbre.
- Adecuada para condiciones de servicio exigentes, gracias a su alta estabilidad a la oxidación, resistencia a la espuma, buena fluidez a bajas temperaturas y compatibilidad con materiales de sellado.

> Prestaciones

- Reduce la formación de lodos, lacas y barnices, manteniendo el sistema más limpio.
- Ofrece una elevada capacidad de carga y protección frente al desgaste.
- Garantiza una lubricación eficaz en todas las condiciones de funcionamiento.
- Facilita el arranque en frío y elimina vibraciones y chirridos en frenos húmedos.

> Propiedades físico-químicas

Característica	Unidades	Método	Auriga UTTO 85
Densidad a 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,892
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	10,9
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	84,3
Índice de Viscosidad	-	ASTM D 2270	116
Punto de Congelación	°C	ASTM D 5950	-30
Punto de Inflamabilidad	°C	ASTM D 92	252
Corrosión Cobre	-	ASTM D 130	1b

> Seguridad, higiene y medio ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.