

Lubricantes para automoción. Transmisiones Manuales

Driveline 75W-80



Información clave

- Lubricante especialmente desarrollado para la lubricación de cajas de cambio manuales de turismos.
- Ofrece alta estabilidad térmica, satisfaciendo las necesidades de los principales fabricantes de automóviles

> Estándares de calidad

- API GL-4
- API MT-1

> Utilización

- Cajas de cambio manuales sincronizadas o no.
- Rendimiento adecuado en una amplia banda de temperaturas.
- Mecanismos de dirección y reductores en automóviles.
- Adecuado para el relleno en cajas donde se requieran aceites GL-4.

> Prestaciones

- Excelente protección frente al desgaste y altas cargas.
- Alta resistencia a la oxidación, las altas temperaturas y la formación de espuma.
- Protección eficaz contra la corrosión, la herrumbre y el ataque químico.
- Óptima lubricación y compatibilidad con juntas y materiales de sellado.

> Propiedades físico-químicas

Característica	Unidades	Método	Driveline 75W-80
Grado SAE	-	-	75W80
Densidad a 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,885
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	8,4
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	49,9
Índice de Viscosidad	-	ASTM D 2270	144
Viscosidad Brookfield -40°C	cSt	ASTM D 2983	120000
Punto de Congelación	°C	ASTM D 5950	-42
Punto de Inflamabilidad	°C	ASTM D 92	204

> Seguridad, higiene y medio ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.