

Lubricantes para automoción. Transmisiones Manuales.

Driveline 80W-90



Información clave

- Lubricante mineral de alta calidad para transmisiones manuales de automoción, diseñado para proteger y garantizar una lubricación eficaz de cajas de cambio, diferenciales y mandos finales.

> Estándares de calidad

- API GL-4

> Especificaciones de fabricantes

- ZF TE-ML 16A/17A/19A (ZF000023)
- MB 235.14
- MAN 341 E1
- DTFR 13B100 (MB 235.1)

> Utilización

- Cajas de cambio manuales sincronizadas, diferenciales y puentes automotrices, para una amplia variedad de aplicaciones de transmisión.
- Mecanismos de dirección, reductores y transmisiones de vehículos ligeros, medianos y maquinaria de obras públicas (O.P.).

> Prestaciones

- Protección superior frente al desgaste y la corrosión, gracias a su alta capacidad de carga y propiedades EP.
- Rendimiento fiable y duradero, con excelente estabilidad térmica, resistencia a la oxidación y compatibilidad con juntas y materiales.

> Propiedades físico-químicas

Característica	Unidades	Método	Driveline 80W-90
Grado SAE	-	-	80W-90
Densidad a 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,904
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	14,3
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	139
Índice de Viscosidad	-	ASTM D 2270	101
Viscosidad Brookfield -26°C	cSt	ASTM D 2983	120000
Punto de Congelación	°C	ASTM D 5950	-27
Punto de Inflamabilidad	°C	ASTM D 92	215

> Seguridad, higiene y medio ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.