

Lubricantes para automoción. Ejes y Diferenciales.

Driveline EP LS 80W-90



Información clave

- Lubricante para diferenciales autoblocantes con propiedades de deslizamiento limitado y protección EP (Extrema Presión).

> Estándares de calidad

- API GL-5
- MIL-L-2105D

> Especificaciones de fabricantes

- ZF TE-ML 05C/21C (ZF 001050)

> Utilización

- Indicado para todo tipo de diferenciales que requieran el nivel de calidad especificado, especialmente en diferenciales de deslizamiento limitado (Limited Slip, LS), para garantiza un funcionamiento óptimo y una protección eficaz de los componentes.
- Buen comportamiento a altas velocidades y elevados pares de torsión, con una acentuada reducción del ruido.

> Prestaciones

- Excelente rendimiento en cualquier temperatura, gracias a su alta fluidez en frío y estabilidad a temperaturas elevadas.
- Funcionamiento fiable y eficiente, gracias a sus óptimas propiedades antiespumantes.
- Máxima compatibilidad con componentes, sin afectar juntas de caucho ni materiales similares.

> Propiedades físico-químicas

Característica	Unidades	Método	Driveline EP LS 80W-90
Grado SAE	-	-	80W-90
Densidad a 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,900
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	14,4
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	136,8
Índice de Viscosidad	-	ASTM D 2270	107
Punto de Congelación	°C	ASTM D 5950	-30
Punto de Inflamabilidad	°C	ASTM D 92	210

> Seguridad, higiene y medio ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.