

Lubricantes para automoción. Motor moto 2T.

Emotion Full 2T Urban




Información clave

- Lubricante formulado con tecnología sintética para motos y scooters 2T.
- Recomendado para uso urbano.
- Tecnología "smokeless" que reduce la formación de humos.
- Válido para sistemas "self-mix" y premezcla (mín. 2% o según fabricante).

> Estándares de calidad

- JASO FC
- ISO L-EGC
- API TC
- TISI 1040-2541



CUMPLE JASO M 345
CALIDAD FC GARANTIZADA POR:
Moeve Client Solutions S.A.U.

> Utilización

- Excelente rendimiento en condiciones de arranques y paradas frecuentes.
- Especialmente indicado en zonas donde se requiere baja emisión de humos: áreas urbanas, zonas de protección ecológica, etc.
- Compatible con todo tipo de gasolina.
- Válido para sistemas de inyección de aceite ("self-mix") y premezcla (mín. 2% o según fabricante).

> Prestaciones

- Cumple y supera las exigencias JASO FC, ISO L-EGC en detergencia, lubricidad y baja formación de depósitos y humos.
- Base sintética de alta calidad que alarga la vida del motor y evita el gripaje, frente a aceites minerales JASO FB, ISO L-EGC y API TC.
- Tecnología de aditivos "low ash" con excelente capacidad dispersante, evitando depósitos en lumbreras y manteniendo las bujías limpias, sin perlado.

> Propiedades físico-químicas

Característica	Unidades	Método	Emotion Full 2T Urban
Densidad a 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,867
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	8,65
Índice de Viscosidad	-	ASTM D 2270	143
Punto de Congelación	°C	ASTM D 5950	-24
Punto de Inflamabilidad PM	°C	ASTM D 93	76
Número de Base, TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	1,2
Color	-	ASTM D 1500	Rojo

> Seguridad, higiene y medio ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.