

Lubricantes para automoción. Motor moto 4T.

Emotion Full 4T 20W-50




Información clave

- Lubricante de alto rendimiento para motos 4T de servicio urbano y carretera.
- Especialmente indicado para motores bicilíndricos tipo "V-Twin".
- Protección óptima de motor, transmisión y embrague.

> Estándares de calidad

- API SL
- JASO MA2



JASO T 903: 2016
EL RENDIMIENTO ESTÁ GARANTIZADO por
Moeve Client Solutions S.A.U.

> Utilización

- Recomendado para motos 4T de cualquier cilindrada y prestaciones, así como para conducción severa.
- Especialmente indicado para motos con lubricación conjunta del motor, la caja de cambios y el embrague húmedo. También es apto para motos equipadas con embrague seco.
- Se recomienda seguir las indicaciones del manual de la moto en lo relativo a viscosidad y especificaciones del aceite, así como su periodo de cambio según la cantidad de azufre del combustible empleado.

> Prestaciones

- Su elevada detergencia asegura una excelente limpieza del pistón.
- Adecuada protección durante el arranque y elevada protección de la película lubricante a altas temperaturas.
- Mantiene una excelente lubricación en todas las épocas del año, asegurando una máxima protección contra el gripado del motor.
- Protege los engranajes de la caja de cambios, reduciendo al mínimo el deslizamiento de los discos del embrague y la pérdida de potencia.

> Propiedades físico-químicas

Característica	Unidades	Método	Emotion Full 4T 20W-50
Grado SAE	-	-	20W-50
Densidad a 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,892
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	18,81
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	167
Índice de Viscosidad	-	ASTM D 2270	127
Punto de Congelación	°C	ASTM D 5950	-27
Punto de Inflamabilidad	°C	ASTM D 92	244
Número de Base, TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	6,7
Viscosidad cinemática a 100°C después del test de cizalla	cSt	ASTM D 6278	17,22

> Seguridad, higiene y medio ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.