

Lubricantes para automoción. Motor moto 2T.

Emotion Max 2T Racing




Información clave

- Lubricante formulado con tecnología sintética para motos 2T de altas prestaciones.
- Recomendado para uso deportivo.
- Alto rendimiento y fiabilidad en condiciones severas, evitando el riesgo de gripaje.
- Válido para sistemas "self-mix" y premezcla (mín. 2% o según fabricante).

> Estándares de calidad

- JASO FD
- ISO L-EGD
- API TC
- TISI 1040-2541



CUMPLE JASO M 345
CALIDAD FD GARANTIZADA POR:
Moeve Client Solutions S.A.U.

> Utilización

- Indicado para motos 2T de alta potencia y elevado régimen.
- Recomendado para conducción deportiva o severa (Enduro, Motocross) y uso en competición, garantizando alto nivel de prestaciones sin riesgo de gripaje.
- Compatible con todo tipo de gasolina.
- Válido para sistemas de inyección de aceite ("self-mix") y premezcla (mín. 2% o según fabricante).

> Prestaciones

- Elevado poder detergente que minimiza la formación de depósitos y humos.
- Protege frente al gripaje, evitando el perlado de las bujías y prolongando la vida del motor.
- Excelente fluidez a bajas temperaturas para una mezcla homogénea y fácil arranque.
- Mantiene limpios pistones y segmentos, evitando su pegado.

> Propiedades físico-químicas

Característica	Unidades	Método	Emotion Max 2T Racing
Densidad a 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,869
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	9,06
Índice de Viscosidad	-	ASTM D 2270	150
Punto de Congelación	°C	ASTM D 5950	-30
Punto de Inflamabilidad PM	°C	ASTM D 93	78
Número de Base, TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	1,8
Color	-	ASTM D 1500	Rojo

> Seguridad, higiene y medio ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.