

Lubricantes para automoción. Motor moto 4T.


Emotion Max 4T 10W-50 GP



EfficientLUB®
TECHNOLOGY

Información clave

- Lubricante 100% sintético para motos 4T multicilindros y multiválvulas en competición o conducción deportiva.
- Formulado con tecnología EfficientLUB®.
- Protección óptima de motor, transmisión y embrague.
- Recomendado para vehículos todoterreno tipo ATV y QUAD.



JASO T 903: 2016
EL RENDIMIENTO ESTÁ GARANTIZADO por
Moeve Client Solutions S.A.U.

> Estándares de calidad

- API SN
- JASO MA2

> Utilización

- Recomendado para condiciones de servicio severas, tanto a bajas como a altas temperaturas.
- Indicado para motos de alta cilindrada y altas prestaciones (superbikes) con inyección electrónica, sometidas a conducción deportiva o a regímenes de funcionamiento prolongados a altas revoluciones.
- Especialmente recomendado para vehículos todoterreno tipo ATV y QUAD, en aplicaciones que requieren un elevado par motor y altas exigencias de resistencia de la película lubricante frente a esfuerzos de cizalla en la transmisión.
- Especialmente indicado para motos con lubricación conjunta del motor, la caja de cambios y el embrague húmedo. También es apto para motos equipadas con embrague seco.
- Se recomienda seguir las indicaciones del manual de la moto en lo relativo a viscosidad y especificaciones del aceite, así como su periodo de cambio según la cantidad de azufre del combustible empleado.

> Prestaciones

- Gracias a sus bases sintéticas de alta calidad y a su elevado índice de viscosidad, proporciona una excelente lubricación a cualquier temperatura, especialmente durante el arranque en frío, así como una óptima bombeabilidad a lo largo de todo el periodo de funcionamiento.
- La tecnología EfficientLUB® combina bases sintéticas y aditivos de última generación para ofrecer prestaciones superiores en motos de altas exigencias:
 - Contribuye a una conducción suave y precisa, favoreciendo cambios de marcha eficaces gracias a la durabilidad de las propiedades de fricción en los discos de embrague.
 - Proporciona una óptima transferencia de potencia, minimizando las pérdidas por fricción gracias a una excelente protección frente al desgaste del motor y la caja de cambios.
 - Contribuye a prolongar la vida útil del motor y del lubricante gracias a sus propiedades detergentes, estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, ayudando a proteger los componentes frente a la corrosión y a minimizar la formación de depósitos y lodos.

> Propiedades físico-químicas

Característica	Unidades	Método	Emotion Max 4T 10W-50 GP
Grado SAE	-	-	10W-50
Densidad a 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,855
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	18,12
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	125
Índice de Viscosidad	-	ASTM D 2270	162
Punto de Congelación	°C	ASTM D 5950	-39
Punto de Inflamabilidad	°C	ASTM D 92	236
Número de Base, TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	6,7
Viscosidad cinemática a 100°C después del test de cizalla	cSt	ASTM D 6278	17,97

> Seguridad, higiene y medio ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.