



## DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº **PMB 45/80-55**

### 1. Nombre y código de identificación:

Betún para pavimentación  
ELASTER BM-3a  
PMB 45/80-55



### 2. Nombre y dirección del fabricante:

Moeve Client Solutions, SAU  
Pº de Castellana, nº 259 A  
28046 Madrid (España)  
Tel.: 91 337 60 00  
<https://www.moeve.es/es/utilidades/catalogo/asfaltos/marcado-ce>

### 3. Uso previsto:

Construcción y mantenimiento de carreteras, aeródromos y otras áreas  
pavimentadas (graduados por penetración)

### 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+

### 5. Organismo notificado:

- AENOR 0099
- Tarea realizada: Evaluación de control en fábrica
- Certificados: 0099/CPR/B11/0203 – Fecha de emisión: 30/7/2010  
0099/CPR/B11/0208 – Fecha de emisión: 30/7/2010

### 6. Prestaciones declaradas:

| Características esenciales                                     | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>Consistencia a temperatura de servicio intermedia</b>       |              | EN 14023:2010                         |
| Penetración a 25° C (EN 1426)                                  | Clase 4      |                                       |
| <b>Consistencia a temperatura de servicio elevada</b>          |              |                                       |
| Punto de reblandecimiento (EN 1427)                            | Clase 7      |                                       |
| <b>Cohesión</b>                                                |              |                                       |
| Fuerza-Ductilidad (tracción a 50 mm/min) (EN 13589)            | Clase 4      |                                       |
| <b>Durabilidad. Resistencia al endurecimiento (EN 12607-1)</b> |              |                                       |
| Penetración retenida (EN 1426)                                 | Clase 7      |                                       |
| Incremento de punto de reblandecimiento (EN 1427)              | Clase 3      |                                       |
| Cambio de masa (EN 12607-1)                                    | Clase 5      |                                       |
| <b>Fragilidad a bajas temperaturas de servicio</b>             |              |                                       |
| Punto de fragilidad Fraass (EN 12593)                          | Clase 6      |                                       |
| <b>Punto de inflamación (EN ISO 2592)</b>                      | Clase 3      |                                       |
| <b>Recuperación elástica</b>                                   |              |                                       |
| Recuperación elástica a 25°C (EN 13398)                        | Clase 5      |                                       |



- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

María González González  
Responsable Departamento Técnico Asfaltos  
Moeve Client Solutions, SAU

Madrid, 1 de junio de 2026