



DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº **PMB 45/80-65 C**

1. Nombre y código de identificación:

Betún para pavimentación
FLEXODUR BMC-3c
PMB 45/80-65 C



2. Nombre y dirección del fabricante:

Moeve Client Solutions, SAU
Pº de Castellana, nº 259 A
28046 Madrid (España)
Tel.: 91 337 60 00
<https://www.moeve.es/es/utilidades/catalogo/asfaltos/marcado-ce>

3. Uso previsto:

Construcción y mantenimiento de carreteras, aeródromos y otras áreas
pavimentadas (graduados por penetración)

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+

5. Organismo notificado:

- AENOR 0099
- Tarea realizada: Evaluación de control en fábrica
- Sistema de evaluación: 2+
- Certificados: 0099/CPR/B11/0203 – Fecha de emisión: 30/7/2010
0099/CPR/B11/0208 – Fecha de emisión: 30/7/2010

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Consistencia a temperaturas de servicio intermedias		EN 14023:2010
Penetración a 25° C (EN 1426)	Clase 4	
Consistencia a temperaturas de servicio elevadas		
Punto reblandecimiento (EN 1427)	Clase 5	
Cohesión		
Fuerza-Ductilidad (tracción a 50 mm/min) (EN 13589)	Clase 3	
Durabilidad. Resistencia al endurecimiento (EN 12607-1)		
Penetración retenida (EN 1426)	Clase 7	
Incremento de punto de reblandecimiento (EN 1427)	Clase 3	
Cambio de masa (EN 12607-1)	Clase 5	
Fragilidad a bajas temperaturas de servicio		
Punto de fragilidad Fraass (EN 12593)	Clase 7	
Recuperación elástica		
Recuperación elástica a 25°C (EN 13398)	Clase 3	



- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

María González González
Responsable Departamento Técnico de Asfaltos
Moeve Client Solutions, SAU

Madrid, 1 de junio de 2026