

**1. Nombre y código de identificación:**

Emulsión bituminosa catiónica  
 STYEMUL ADHERENCIA  
 C60BP3 TER


**2. Nombre y dirección del fabricante:**

Moeve Client Solutions, SAU  
 Pº de la Castellana, nº 259 A  
 28046 Madrid (España)  
 Tel.: 91 337 60 00  
<https://www.moeve.es/es/utilidades/catalogo/asfaltos/marcado-ce>

**3. Uso previsto:**

Riegos de adherencia

**4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+**
**5. Organismo notificado:**

- AENOR 0099
- Tarea realizada: Evaluación de control en fábrica
- Certificados: 0099/CPR/B11/0210 – Fecha de emisión: 30/7/2010  
 0099/CPR/B11/0212 – Fecha de emisión: 30/7/2010  
 0099/CPR/B11/0216 – Fecha de emisión: 30/7/2010

**6. Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
<b>Emulsión</b>		EN 13808:2023
Tiempo de fluencia (2mm a 40°C) (EN 12846-1)	Clase 3	
Índice de rotura (EN 13075-1)	Clase 3	
<b>Ligante recuperado (EN 13074-1)</b>		
<b>Consistencia a temperaturas de servicio intermedias</b>		
Penetración a 25°C (EN 1426)	Clase 2	
<b>Consistencia a temperaturas de servicio elevadas</b>		
Punto de reblandecimiento (EN 1427)	Clase 3	
<b>Cohesión</b>		
Cohesión por ensayo del péndulo (EN 13588)	Clase 6	
<b>Ligante estabilizado (Etapa 1 Durabilidad) (EN 13074-2)</b>		
<b>Consistencia a temperaturas de servicio intermedias</b>		
Penetración a 25°C (EN 1426)	Clase 2	
<b>Consistencia a temperaturas de servicio elevadas</b>		
Punto de reblandecimiento (EN 1427)	Clase 3	
<b>Cohesión</b>		
Cohesión por ensayo del péndulo (EN 13588)	Clase 6	



- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

María González González  
Responsable Departamento Técnico de Asfaltos  
Moeve Client Solutions, SAU

Madrid, 1 de junio de 2026