

DECLARACION DE PRESTACIONES

JUNTOPLAST C**1. Nombre y código de identificación:**

Juntoplast C

Masilla de sellado en caliente tipo N1

2. Nombre y dirección del fabricante:

MOEVE COMMERCIAL, SAU

Pº de Castellana, nº 259 A

28046 Madrid (España)

Tel.: 91 337 60 00

<https://www.moeve.es/es/utilidades/catalogo/asfaltos/marcado-ce>**3. Uso previsto:**

Sellado de juntas en carreteras, aeropuertos, tableros de puente, losas de aparcamientos, etc mediante su aplicación en caliente

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4**5. Prestaciones declaradas: Tipo N1**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Penetración con cono a 25°C, 5s, 150g, en 0,1 mm	40-130	EN 14188-1:2005
Punto de reblandecimiento en °C	>85	
Densidad a 25°C en Mg/m³	>1,1	
Penetración y recuperación (resiliencia) en %	>60	
Resistencia a la fluencia en mm	<2	
Estabilidad al calor (168h a 70°C)		
Penetración con cono a 25°C, 5s, 150g, en 0,1 mm	40-130	
Penetración y recuperación (resiliencia) en %	>60	



Gerardo Pardo Alvarez-Buylla
Director de Asfaltos
MOEVE COMMERCIAL, SAU

Madrid, 1 de julio de 2025