

Disprimer

Pintura asfáltica constituida por betún modificado y disolventes aromáticos, que proporciona una excelente protección a todo tipo de superficies. Es un producto líquido viscoso de aplicación en frío que endurece por evaporación del disolvente.

Aplicaciones:

- > Imprimación y preparación de superficies porosas que posteriormente vayan a ser impermeabilizadas o tratadas con otros productos asfálticos
- > Protección anticorrosión de superficies metálicas
- > Protección superficial antihumedad de estructuras enterradas de hormigón en obra civil (muros, cimentaciones, conducciones, etc.)
- > Protección superficial antihumedad de elementos de hormigón

Especificaciones:

Características	Unidad	Norma	Mín.	Máx.
Viscosidad Brookfield a 25°C	mPa.s	NIE-008	100	300
Inflamabilidad	°C	UNE 104281-1.12	25	-
Densidad a 25°C		UNE 104281-5.4	0,92	0,96
Materia no volátil	%	UNE 104281-3.7	48	52
Compuestos orgánicos volátiles	g/l	ISO 11890-1	-	500
Características del residuo				
Secado al tacto a 25°C y 50% Hr	h	UNE 104281-5.13	-	1
Secado para repintar a 25°C y 60% Hr	h	UNE 104281-5.13	-	24

Ventajas:

- > Buena manejabilidad
- > Fácil aplicación
- > Buena adherencia al soporte

Disprimer

Modo de empleo:

- › El soporte sobre el que vaya a aplicarse Disprimer, deberá presentar una superficie cohesiva, limpia, exenta de polvo y otras sustancias (aceites, cal, etc.) que pudieran perjudicar la adherencia o mermar sus prestaciones, actuando posteriormente como se indica a continuación:
- › Homogeneizar el producto en su envase antes de la aplicación
- › Aplicar con pistola, brocha o rodillo
- › Cada aplicada debe estar seca antes de aplicar la siguiente

Otras recomendaciones:

- › Es aconsejable aplicar el producto a temperaturas entre 5 - 35°C, evitando además su empleo bajo condiciones meteorológicas adversas
- › Por tratarse de una pintura con disolventes, se debe aplicar en lugares ventilados y utilizando EPIs
- › Se pueden incorporar disolventes para reducir la viscosidad, si se considera necesario
- › Debe protegerse la superficie tratada de la acción directa del sol
- › El Disprimer no es apto para aplicaciones en las que vaya a estar en contacto con disolventes o carburantes

Dotaciones/consumos:

- › Las dotaciones van determinadas por el tipo de aplicación. Estas pueden oscilar entre 0,15 y 0,3 kg/m² por mano, dependiendo de la solución propuesta

Almacenamiento y conservación:

- › Los envases deben permanecer resguardados de la intemperie de forma que queden protegidos tanto de las heladas como de las fuertes exposiciones al sol
- › La temperatura de almacenamiento no debe ser inferior a los 5°C, ya que puede afectar a la calidad del producto
- › Una vez finalizado su uso, tapar bien los recipientes para evitar la evaporación del disolvente y el consiguiente aumento de viscosidad de la pintura
- › Mantener en lugares alejados del fuego
- › El tiempo máximo de almacenaje recomendado es de 12 meses desde la fecha de fabricación, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados



Revisión nº4 - Aprobado: 07/11/2025 - Próxima revisión: 07/11/2030

Si desea más información, visite www.moeve.es

Las recomendaciones recogidas en esta ficha técnica se deben considerar a título orientativo y para situaciones generales, denegando Moeve cualquier responsabilidad por un uso indebido. Para casos particulares se contactará con el Departamento Técnico de Moeve.