

Disprimer

Peinture composé de bitume modifié et des solvants aromatiques, qui offre une excellente protection à tous les types de surfaces. Disprimer est un produit liquide visqueux appliqué à froid qui durcit par évaporation du solvant. Une fois appliqué et sec, il forme un film continu qui présente les avantages suivants:

Applications:

- Amorçage et préparation de surfaces poreuses que doivent être ensuite imperméabilisés ou traités avec d'autres produits bitumineux
- Protection contre la corrosion des surfaces métalliques
- Protection anti-humidité de surfaces en béton enterrées (murs, fondations, tuyaux, etc ...)
- Protection contre l'humidité de surfaces en béton

Avantages:

- Application facile
- Bonne tenue de route
- Une bonne adhérence au substrat

Spécifications:

Caractéristiques	Unité	Norme	Min.	Max.
Viscosité Brookfield à 25°C	mPa.s	NIE-008	100	300
Inflammabilité en vase ouvert	°C	UNE 104281-1.12	25	-
Densité à 25°C		UNE 104281-5.4	0,92	0,96
Matière non volatile	%	UNE 104281-3.7	48	52
Composés organiques volatiles	g/l	ISO 11890-1	-	500
Caractéristiques du Résidu				
Sec au toucher à 25°C et 50% HR	h	UNE 104281-5.13	-	1
Séchage pour repeindre à 25°C et 60% HR	h	UNE 104281-5.13	-	24

Disprimer

Mode d'emploi:

- Le support doit présenter une surface cohérente, propre, exempt de poussière et d'autres substances (huiles, chaux, etc.) qui pourraient nuire à l'adhérence ni nuire à son rendement. Nous recommandons de nettoyer avec sablage
- Mélanger le produit dans le récipient avant l'application
- Appliquer par pulvérisation, à la brosse ou au rouleau
- Chaque couche appliquée doit être sèche avant d'appliquer la suivante

Autres recommandations:

- Il est conseillé d'appliquer le produit à une température comprise entre 5°C - 35°C, tout en évitant son utilisation dans des conditions météorologiques adverses
- En raison de la présence de dissolvants, il est recommandé d'appliquer le produit dans un endroit bien aéré et d'utiliser les EPI
- Si nécessaire, ajouter des dissolvants afin de réduire la viscosité
- La surface à traiter doit être protégée de l'action directe du soleil
- Disprimer n'est pas indiquée pour les applications la mettant en contact avec des dissolvants ou des carburants

Dotation/rendement:

- Les rendements seront déterminés par le type d'application. Ceux-ci peuvent varier de 0,15 à 0,3 kg/m² par couche, en fonction de la solution proposée

Stockage et conservation:

- Les emballages doivent rester à l'abri des intempéries afin de les protéger des gelées ainsi que de l'exposition intense au soleil
- La température de stockage ne doit être pas inférieure à 5°C, car cela pourrait nuire à la qualité du produit
- Après utilisation, bien reboucher les récipients afin d'éviter l'évaporation du dissolvant et par conséquent une plus grande viscosité de la peinture
- Tenir à l'écart du feu
- Le temps maximum de stockage recommandé est de 12 mois, dans les emballages d'origine, bien refermés et non détériorés