

LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN. TURISMOS

CEPSA GENUINE 5W30 SYNTHETIC

DESCRIPCIÓN ECOPRODUCTO

Lubricante 100% sintético de muy alto rendimiento, resistencia a la cizalla y baja fricción para motores gasolina y diésel de última generación sin filtro de partículas, que ofrece excelentes propiedades de ahorro de combustible (Tecnología Fuel Economy), consiguiendo reducir considerablemente el consumo de combustible respecto a un aceite convencional.

UTILIZACIÓN DE PRODUCTO

- Especialmente desarrollado para la lubricación de los motores de combustión interna más modernos, tanto gasolina como diésel (turboalimentados, inyección directa, multiválvulas, common-rail), diseñados para el uso de aceites de baja fricción y viscosidad (Low HTHS) y que requieren un aceite de nivel de calidad ACEA A5/B5.
- Recomendado asimismo para vehículos híbridos enchufables (PHEV) y no enchufables (HEV), que equipan motor gasolina y eléctrico.
- Recomendado para todo tipo de uso y recorrido, y para vehículos que equipen sistemas "Start-Stop".
- Especialmente recomendado para vehículos del Grupo Ford que requieren la aprobación Ford WSS-M2C913-D y altamente recomendado para todos aquellos modelos que requerían las anteriores especificaciones Ford WSS-M2C913-C/B/A.

PRESTACIONES DE PRODUCTO

- Su formulación le otorga un alto rendimiento en el mercado actual de aceites ECO (Ecológicos porque ayuda a la reducción de emisiones de CO₂, y Económicos porque ayuda en el ahorro de combustible).
- Gracias a su baja viscosidad a alta temperatura y alta cizalla (Low HTHS) permite tasas de ahorro de combustible en torno al 3% frente a un aceite convencional, y minimiza los rozamientos internos del motor obteniendo mayor potencia, reducción de emisiones contaminantes y ahorro de energía.
- Su alto poder de limpieza (detergencia) y protección especial antidesgaste en cojinetes y pistones asegura una larga vida útil del motor.
- ¡Atención! No todos los motores están diseñados para esta viscosidad HTHS, siga las indicaciones del fabricante en todo momento.

NIVELES DE CALIDAD

- ACEA A5/B5
- API SL/CF
- Renault RN0700
- FORD WSS-M2C913-D
- STJLR.03.5003
- Fiat 9.55535-G1



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	MÉTODO	CEPSA GENUINE 5W30 SYNTHETIC
Grado SAE	-	-	5W30
Densidad 15°C	g/ml	ASTM D 4052	0,852
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	9,69
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	53,37
Índice de Viscosidad	-	ASTM D 2270	169
Viscosidad CCS a -30°C	cP	ASTM D 5293	3873
Punto de Congelación	°C	ASTM D 5949	-39
Punto de Inflamabilidad V/A	°C	ASTM D 92	>220
Número de Base, TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	10,6
Cenizas sulfatadas	% (m/m)	ASTM D 874	1,1
Viscosidad HTHS a 150°C	cP	ASTM D 4683	2,92

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.