

## LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN. TURISMOS

CEPSA GENUINE 15W40 

## DESCRIPCIÓN

Aceite multigrado, especialmente diseñado para exceder la especificación API SL/CF, cubriendo los niveles de exigencia de motores gasolina y diésel de turismos de cualquier gama: utilitarios, berlinas, monovolúmenes, etc.

## UTILIZACIÓN DE PRODUCTO

- Destinado a las motorizaciones de los principales constructores, siendo apto para todos los modelos de automóviles, camionetas y diésel ligero.
- Para motores gasolina turboalimentados, inyección directa, common-rail, intercooler, etc. y tecnologías tradicionales en diésel (inyección indirecta).
- Para todo tipo de clima y conducción.

## PRESTACIONES DE PRODUCTO

- Indicado para todas las estaciones del año, garantiza una buena lubricación de todo el motor en el arranque, incluso a bajas temperaturas.
- Reduce la fricción entre las partes metálicas del motor, previniendo posibles desgastes o gripados.
- Alto nivel detergente/dispersante, que evita la aglomeración de lodos y suciedad en el motor, manteniéndolo limpio y protegido.

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

- API SL/CF

## NIVELES DE CALIDAD

| CARACTERÍSTICA              | UNIDADES | MÉTODO      | GENUINE 15W40 |
|-----------------------------|----------|-------------|---------------|
| Grado SAE                   | -        | -           | 15W-40        |
| Densidad 15°C               | g/ml     | ASTM D 4052 | 0,884         |
| Viscosidad a 100°C          | cSt      | ASTM D 445  | 14,4          |
| Viscosidad a 40°C           | cSt      | ASTM D 445  | 107           |
| Índice de Viscosidad        | -        | ASTM D 2270 | 137           |
| Viscosidad CCS a -20°C      | cP       | ASTM D 5293 | 5616          |
| Punto de Congelación        | °C       | ASTM D 5950 | -33           |
| Punto de Inflamabilidad V/A | °C       | ASTM D 92   | 228           |
| Número de Base, TBN         | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 7,6           |
| Cenizas sulfatadas          | % (m/m)  | ASTM D 874  | 1,01          |
| Viscosidad HTHS a 150°C     | cP       | ASTM D 4683 | 4,15          |

## SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.